

Varifokale Bullet-Kamera



ExCam® IPM1137

5 MP-Auflösung trifft Remotezoom-Fokus-Objektiv und MLPU

Die ExCam IPM1137 ist eine kosteneffektive IP-Kamera, entwickelt für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Sie bietet neben 5MP-Auflösung ein leistungsstarkes Remote-Zoom-Fokus-Objektiv (i-CS) und eine Machine Learning Processing Unit (MLPU). Mehr Informationen finden Sie im Downloadbereich auf der [Produktseite](#).

Breite Zertifizierungslandschaft - vielfältige Einsatzgebiete

Die ExCam IPM1137 ist sowohl im Rahmen der europäischen (ATEX), als auch der internationalen Richtlinie (IECEX) zertifiziert. Das ex-geschützte Gehäuse ist für die ATEX Gruppe II (Gas und Staub) für die Zonen 1, 2 sowie 21 und 22 einschließlich der Explosionsgruppen IIC / IIIC zugelassen. Des Weiteren verfügt sie über die INMETRO, MASC, UKEX und weitere Zulassungen. Mehr Informationen auf unserem [Datenblatt](#).

Wann ist die ExCam IPM1137 die richtige Wahl?

Ihre Kabel liegen bereits in der Decke und sie möchten ohne großen Aufwand ihre ExCam installieren? Mit dem Anschluss über unser innovatives flipConnect® ist dies sehr einfach möglich.

Die Position ihrer Kamera ist jeder Wetterlage ausgesetzt, sie brauchen aber jederzeit klare Sicht? Mit unserer ExCam-Variante mit Scheibenwischer ist dies kein Problem.

Sie möchten eine Warnmeldung erhalten, wenn eine Person den Gefahrenbereich betritt, indem sich eine Maschine bewegt? Ist der Abstand einer Person zum Gefahrenbereich ausreichend?

Der zu überwachende Bereich kann auch nachträglich unkompliziert verändert werden. Brennweite, Blickwinkel und Zoomstufe sind einstellbar.

Weitere Features

- ✓ Lightfinder Farbbilder auch bei schlechten Lichtverhältnissen und Forensic WDR für perfekte Bilder
- ✓ Tag-/Nacht-Funktionalität
- ✓ Nachhaltigkeit - konfigurierbar, selbstoptimierend
- ✓ Zugriff durch mehrere autorisierte Benutzer möglich, jederzeit von jedem vernetzten Ort weltweit
- ✓ 5 MP und fortschrittliche Analyse dank Machine Learning Processing Unit (MLPU)
- ✓ Einfacher Anschluss über flipConnect® (Bergbau-Zulassung mit armierter Leitung und Plug-Anschluss)
- ✓ Scheibenwischer-Variante
- ✓ Temperaturbereich -45°C und +50°C

* Abbildungen zeigen Ausführungen mit kostenpflichtigem Zubehör

© SAMCON GmbH Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für falsche oder fehlende Daten

Revisionsdatum/Autor: 2025-05-05/SHe